

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2020

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 – Por Consulta

OBJETO: SERVICIO MANTENIMIENTO Y TAREAS DE CONSERVACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRAMO V

Consulta I

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

Reglón N° 1 – Ítem 1 y 2: Bacheo con Mezcla Bituminosa-Superficial
Bacheo con Mezcla Bituminosa-Profundo

¿Se tiene un espesor promedio de los bacheos a ejecutar en cada caso?

Respuesta: El espesor de bacheo es variable según se ubique en calzada central o bacheos de borde. Por ello la cotización tiene como la unidad de medida al m³.

Consulta II

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

Reglón N° 1 – Ítem 2: Bacheo con Mezcla Bituminosa-Profundo

¿Se considera el tratamiento de la subrasante?

Respuesta: En el bacheo profundo debe considerarse el tratamiento de la subrasante.

Consulta III

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

Reglón N° 1 – Ítem 3: Bacheo y reconstrucción de pavimentos rígidos con Hormigón en Calzada

No se especifica si hay que considerar pasadores, barras de unión y malla, ni espesor de la calzada a reparar.

Respuesta: El bacheo de hormigón se ejecutará, al igual que todos los rubros, con especificaciones técnicas de DNV. El espesor es variable por ello la unidad de medida utilizada para presupuestar el m³.

Consulta IV

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

Reglón N° 1 – Ítem 3: Bacheo y reconstrucción de pavimentos rígidos con Hormigón en Calzada

Debido a la extensión de la obra, sería importante conocer si las zonas con calzada de hormigón están sectorizadas, para pensar la ubicación de la planta de hormigón elaborado

Respuesta: Las zonas de intervención en calzadas de hormigón serán las que designe oportunamente la inspección mediante ordenes de trabajo.

Consulta V

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

Reglón N° 1 – Ítem 5: Conservación de Banquinas de suelo. Perfilado y recalce

Banquinas, ancho estimado de las mismas, y sector de la traza donde se deberán perfilar (para estimar los fletes de materiales)

Respuesta: El recalce y confección de banquetas es a lo largo de todo el corredor con anchos variables. Esta y todas las tareas a ejecutar, se perciben con un relevamiento visual con la visita a obra.

Consulta VI

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón N° 3 – Ítem 1: Fresado - Espesor 2 cm

¿Están sectorizados los tramos donde se realizará fresado?

Respuesta: Las zonas de fresado a intervenir serán las designadas por la inspección de obra mediante órdenes de trabajo en donde figurará tramo a intervenir, inicio y plazo de la tarea a ejecutar.